

# PARADA | BUS-STOP SYSTEM SYSTEMA

Coll-Barreu  
arquitecto | architect

## Detalles Técnicos | Technical Details



### MEDIDAS GENERALES | GENERAL MEASURES:

- 1) Parada Systema respaldo | Bus-stop Systema Back wall: 5060x122x2383mm
- 2) Parada Systema techo voladizo | Bus-stop Systema cantilever roof: 5060x1842x2680
- 3) Parada Systema techo | Bus-stop Systema roof: 5125x1803x2680mm
- 4) Parada Systema totem | Bus stop Systema shaft: 765x604 x2680mm

MATERIAL | MATERIAL: Acero inoxidable | Stainless steel

ACABADO SUPERFICIAL | SURFACE FINISHING: esmerilado | Brushed

PESO | WEIGHT: 452Kg / 648Kg / 420Kg / 181Kg

## Descripción | Description

Este nuevo concepto permite configurar paradas para transporte público, consiguiendo satisfacer infinidad de necesidades y requerimientos. Parada SYSTEMA se compone de un tótem, que puede incorporar luz e información, bancos, así como de postes verticales de dos medidas que además pueden ser cerrados e incorporar luz y cubierta. Esta característica permite crear marquesinas personalizadas de cualquier tamaño conjugando los diferentes elementos de los que dispone.

This new concept allows stops for public transport to be arranged so as to meet an infinite number of needs and requirements. The bus-stop system consists in a shaft which can incorporate light and the information required, bench, vertical posts in two sizes which can also be closed and incorporate light and a roof. This characteristic enables personalised shelters to be created by combining the different component parts available.

Familia | Suite: Bancada | Backless bench / Parada | Bus stop system



## Especificaciones | Specifications

INOX | STAINLESS STEEL: 316L / 304L

COLOCACIÓN | ANCHORAGE: Anclado | Anchored

UBICACIÓN | PLACEMENT: OUT

## Dibujos Técnicos | Technical Drawings



# PARADA | BUS-STOP SYSTEM SYSTEMA

Coll-Barreu  
arquitecto | architect


## Instalación | Installation

Nº DE PERSONAS NECESARIAS | AMOUNT OF PEOPLE NEEDED:




dependiendo del producto a instalar  
depending on the product to be installed

MONTAJE | ASSEMBLY:



Taladrar pavimento con una perforadora realizando un agujero mayor que la zapata (ver plano). Realizar la zapata a una profundidad de 200mm con mallazo de 8mm. Hacer los agujeros para las varillas roscadas tal y como se indica en la plantilla, posteriormente poner las varillas con resina y esperar a que éstas se sequen. Poner la marquesina con las tuercas, nivelarla y por último pavimentar.

Drill the pavement to make a hole bigger than the grounding keel (look at the drawing) (350mm deep with a 8mm driller). Build the grounding keel of 200mm deep. Make the holes for the screwed bars like indicated in drawings. Place the screwed bars filled with resin and wait till it is dry. Place the information panel with the screws at the right level and finally pave the surrounding.



## Mantenimiento | Maintenance

Inoxidable: No precisa mantenimiento, para su limpieza puede aplicarse un limpiador de acero inoxidable y frotar en el sentido del arañado con un trapo seco.

Stainless steel: no general maintaining needed. For cleaning use a stainless steel cleaner and rub on the steel-lines direction.

Vidrio: Su limpieza se realiza mediante un trapo húmedo.

Glass: for clearing use a damp cloth.

Policarbonato: Su limpieza se realiza mediante un trapo húmedo.

Polycarbonate: For clearing use a damp cloth.

Cambiar lámpara: Desatornillar tornillos de la puerta (Allen M6), soltar guías del policarbonato (Allen M6) y retirar policarbonato.

Replace bulbs: Open the door of the shaft (Allen M6), unscrew the guides of the polycarbonate (Allen M6) and take the polycarbonate out.

